



	PRD2 - 17.1.0 D	PRD2 - 17.1.0 S	PRD2 - 17.1.0 D/I	PRD2 - 17.1.0 S/I
ø D	ø82,5 -0,039	ø82,5 -0,039	ø98,15 -0,1	ø98,15 -0,1

Type code		Displacement cm ³ /rev	Dimensions						Weight kg		
			Inlet			Outlet					
			A	B	ød ₁	ød ₃	g ₁	ød ₂	ød ₄	g ₂	
PRD2-1711 D	PRD2-1711 S	4	127,2	38,3	15	30,2	M6	15	30,2	M6	
PRD2-1711 D/I	PRD2-1711 S/I	4	127,2	38,3	15	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1712 D	PRD2-1712 S	5,5	129,7	39,5	15	30,2	M6	15	30,2	M6	
PRD2-1712 D/I	PRD2-1712 S/I	5,5	129,7	39,5	15	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1713 D	PRD2-1713 S	8	133,8	41,6	15	30,2	M6	15	30,2	M6	
PRD2-1713 D/I	PRD2-1713 S/I	8	133,8	41,6	15	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1714 D	PRD2-1714 S	11	138,8	45,5	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1714 D/I	PRD2-1714 S/I	11	138,8	45,5	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1715 D	PRD2-1715 S	14	143,8	46	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1715 D/I	PRD2-1715 S/I	14	143,8	46	20	39,7	M8	15	30,2	M6	

PRD 2

17.1.0 *

17.1.0 /I*

Type code		Displacement cm ³ /rev	Dimensions								Weight kg
			Inlet			Outlet					
			A	B	ød ₁	ød ₃	g ₁	ød ₂	ød ₄	g ₂	
PRD2-1716 D	PRD2-1716 S	16	147,2	46	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1716 D/I	PRD2-1716 S/I	16	147,2	46	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1717 D	PRD2-1717 S	19	151,6	46	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1717 D/I	PRD2-1717 S/I	19	151,6	46	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1718 D	PRD2-1718 S	22,5	157,6	53,5	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1718 D/I	PRD2-1718 S/I	22,5	157,6	53,5	20	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1719 D	PRD2-1719 S	26	163,4	56,4	22	39,7	M8	15	30,2	M6	
PRD2-1719 D/I	PRD2-1719 S/I	26	163,4	56,4	22	39,7	M8	15	30,2	M6	